



## Bilancia da tavolo modello base - portatile, maneggevole, leggera

### Caratteristiche

- Semplice e pratico comando a 2 tasti
- Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 3 s
- **1** Adatta come bilancia compatta per pacchi e lettere, particolarmente in spazi ridotti
- **2** Adatta come bilancia per l'assortimento o di disbrigo ordini o semplice bilancia di controllo nel settore della produzione o delle spedizioni
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

### Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 253×228 mm
- Dimensioni totali L×P×A 270×323×110 mm
- Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, Funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
- Peso netto ca. 2,4 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

### Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FCB-A02S05
- **3** Piatto di pesata in acciaio inox, robusta, rimovibile, facile da pulire, KERN FCE-A01
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 20 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 10 h, KERN FCB-A01

DI SERIE



SU RICHIESTA



| Modello    | Portata<br>[Max]<br>kg | Divisione<br>[d]<br>g | Riproducibilità<br>g | Linearità<br>g | Su richiesta                              |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|
|            |                        |                       |                      |                | <b>Certificato DAkKS</b><br>DAkKS<br>KERN |
| FCE 3K1N   | 3                      | 1                     | 2                    | ± 3            | 963-127                                   |
| FCE 6K2N   | 6                      | 2                     | 2                    | ± 4            | 963-128                                   |
| FCE 15K5N  | 15                     | 5                     | 10                   | ± 15           | 963-128                                   |
| FCE 30K10N | 30                     | 10                    | 10                   | ± 30           | 963-128                                   |