



10 KERN KFP-V40 IP68

Edelstahl-Plattform

Merkmale

- Plattform: komplett aus Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage



11 KERN KFP-V40 IP68

Edelstahl-Wägebrücke

Merkmale

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- **G** Wägeplatte mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leichter Zugang zu den Wägezellen von oben
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben



12 KERN KFD-V40 IP68

Edelstahl-Wägebrücke

Merkmale

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage



STANDARD FACTORY

IP 68 1 DAY **M**

STANDARD FACTORY

IP 68 2 DAYS **M**

STANDARD FACTORY

IP 68 2 DAYS **M**

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kabellänge	Nettogewicht	Wägeplatte
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. m	ca. kg	B×T×H mm
KERN							
10 Edelstahl-Plattform KFP-V40 IP68							
KFP 6V40M	6	0,5	1 2	20	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40M	15	1	2 5	40	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40LM	15	1	2 5	40	3	5,0	400×300×107
KFP 30V40M	30	2	5 10	100	3	8	400×300×107
KFP 30V40LM	30	2	5 10	100	3	8	500×400×107
KFP 60V40M	60	5	10 20	200	3	8	400×300×120
KFP 60V40LM	60	5	10 20	200	3	10	500×400×124
KFP 150V40M	150	10	20 50	400	3	10	500×400×124
KFP 150V40LM	150	10	20 50	400	3	22	650×500×136
KFP 300V40M	300	20	50 100	1000 2000	3	22	650×500×136
11 Edelstahl-Wägebrücke KFP-V40 IP68							
KFP 3000V40M	3000	1000	1000	20000	5	135	1500×1250×80
12 Edelstahl-Wägebrücke KFD-V40 IP68							
KFD 600V40M*	600	200	200	4000	5	130	1600×1200×78
KFD 1500V40M*	1500	500	500	10000	5	130	1600×1220×95

1 * NUR SOLANGE VORRAT REICHT