



### 10 KERN KFP-V40 IP68

#### Plateforme en inox

##### Caractéristiques

- Plateforme : entièrement en inox
- 1 capteur, inox, blindé IP68, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Vis de nivellement et indicateur de niveau pour mise à niveau exacte de la balance



### 11 KERN KFP-V40 IP68

#### Pont bascule en inox

##### Caractéristiques

- Pont bascule entièrement en inox, extrêmement résistante à la torsion grâce à une épaisseur importante du matériau
- **G** Plateau de pesée vissé avec des vis en inox, d'où un accès aisé aux capteurs par le haut
- 4 capteurs, inox, blindé IP68, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
- Vis de nivellement et indicateur de niveau pour mise à niveau exacte de la balance
- Simple à niveler par le haut



### 12 KERN KFD-V40 IP68

#### Pont bascule en inox

##### Caractéristiques

- Pont bascule en inox, deux rampes d'accès intégrées, extrêmement résistante à la torsion
- Plateforme extrêmement surbaissée pour un accès aisé : hauteur d'accès seulement 45 mm
- 4 capteurs, inox, blindé IP68, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Vis de nivellement et indicateur de niveau pour mise à niveau exacte de la balance



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Longueur du câble env. m	Poids net env. kg	Plateau L×P×H mm
<b>10 Plateforme en inox KFP-V40 IP68</b>							
KFP 6V40M	6	0,5	1   2	20	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40M	15	1	2   5	40	3	5,0	300×240×104
KFP 15V40LM	15	1	2   5	40	3	5,0	400×300×107
KFP 30V40M	30	2	5   10	100	3	8	400×300×107
KFP 30V40LM	30	2	5   10	100	3	8	500×400×107
KFP 60V40M	60	5	10   20	200	3	8	400×300×120
KFP 60V40LM	60	5	10   20	200	3	10	500×400×124
KFP 150V40M	150	10	20   50	400	3	10	500×400×124
KFP 150V40LM	150	10	20   50	400	3	22	650×500×136
KFP 300V40M	300	20	50   100	1000   2000	3	22	650×500×136
<b>11 Pont bascule en inox KFP-V40 IP68</b>							
KFP 3000V40M	3000	1000	1000	20000	5	135	1500×1250×80
<b>12 Pont bascule en inox KFD-V40 IP68</b>							
KFD 600V40M*	600	200	200	4000	5	130	1600×1200×78
KFD 1500V40M*	1500	500	500	10000	5	130	1600×1220×95

**1** \* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !