

Plataformas KERN KBP · KFP · KXP



NEW



1 KERN KBP-V20 IP65

Plataforma

Características

- Plato de acero inoxidable, **A** Base de acero barnizado
- 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión
- Preparativos para montar con facilidad los conjuntos de puesta a tierra ESD en el puente de pesaje



ESTÁNDAR

FÁBRICA



2 KERN KFP-V20 IP65

Plataforma

Características

- Plato de acero inoxidable, **B** Base de acero barnizado
- 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión



ESTÁNDAR

FÁBRICA



3 KERN KXP-V20 IP65

Plataforma

Características

- Plato de acero inoxidable, **C** Base de acero barnizado, base muy rígida con diseño de ala
- 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión



ESTÁNDAR

FÁBRICA



| Modelo | Campo de pesaje | Lectura | Valor de verificación | Carga mín. | Longitud del cable aprox. | Peso neto aprox. | Plato de pesaje |
|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| KERN | [Max] kg | [d] g | [e] g | [Min] g | m | kg | A×P×A mm |
| 1 Plataforma KBP-V20 IP65 | | | | | | | |
| KBP 6V20LM | 3 6 | 0,2 | 1 2 | 20 40 | 2,5 | 3,8 | 300×300×110 |
| KBP 15V20M | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 2,5 | 3,8 | 300×240×110 |
| KBP 15V20LM | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 2,5 | 7 | 400×300×110 |
| KBP 30V20M | 15 30 | 1 | 5 10 | 100 200 | 2,5 | 7 | 400×300×110 |
| KBP 60V20M | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 2,5 | 7 | 400×300×110 |
| KBP 60V20LM | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 2,5 | 10 | 500×400×120 |
| KBP 150V20M | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 2,5 | 10 | 500×400×120 |
| KBP 150V20LM | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 2,5 | 19 | 650×500×150 |
| KBP 300V20M | 150 300 | 10 | 50 100 | 1000 2000 | 2,5 | 19 | 650×500×150 |
| KBP 600V20M | 300 600 | 20 | 100 200 | 2000 4000 | 2,5 | 42 | 800×600×200 |
| 2 Plataforma KFP-V20 IP65 | | | | | | | |
| KFP 3V20M | 3 | 0,1 | 1 | 20 | 2,5 | 3,4 | 230×230×103 |
| KFP 6V20M | 6 | 0,2 | 1 2 | 20 40 | 2,5 | 4,4 | 230×230×103 |
| KFP 6V20LM | 6 | 0,2 | 1 2 | 20 40 | 2,5 | 3,8 | 300×240×105 |
| KFP 15V20M | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 2,5 | 3,8 | 300×240×105 |
| KFP 15V20LM | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 2,5 | 7 | 400×300×114 |
| KFP 30V20SM | 15 30 | 1 | 5 10 | 100 200 | 2,5 | 3,8 | 300×240×105 |
| KFP 30V20M | 15 30 | 1 | 5 10 | 20 | 2,5 | 7 | 400×300×114 |
| KFP 30V20LM | 15 30 | 1 | 5 10 | 20 | 2,5 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 60V20M | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 2,5 | 7 | 400×300×114 |
| KFP 60V20LM | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 2,5 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V20M | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 2,5 | 10 | 500×400×124 |
| KFP 150V20LM | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 2,5 | 19 | 650×500×136 |
| KFP 300V20M | 150 300 | 10 | 50 100 | 1000 2000 | 2,5 | 19 | 650×500×136 |
| KFP 600V20AM | 600 | 20 | 200 | 4000 | 2,5 | 42 | 800×600×189 |
| 3 Plataforma KXP-V20 IP65 | | | | | | | |
| KXP 6V20LM* | 3 6 | 0,2 | 1 2 | 20 40 | 3 | 3,8 | 300×240×90 |
| KXP 15V20M* | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 3 | 6 | 300×240×90 |
| KXP 15V20LM* | 6 15 | 0,5 | 2 5 | 40 100 | 3 | 8 | 400×300×90 |
| KXP 30V20M* | 15 30 | 1 | 5 10 | 100 200 | 3 | 8 | 400×300×90 |
| KXP 30V20LM* | 15 30 | 1 | 5 10 | 100 200 | 3 | 22 | 500×400×125 |
| KXP 60V20M* | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 3 | 11 | 400×300×90 |
| KXP 60V20LM* | 30 60 | 2 | 10 20 | 200 400 | 3 | 17 | 500×400×125 |
| KXP 150V20M* | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 3 | 18 | 500×400×125 |
| KXP 150V20LM* | 60 150 | 5 | 20 50 | 400 1000 | 3 | 34 | 650×500×135 |
| KXP 300V20M* | 150 300 | 10 | 50 100 | 1000 2000 | 3 | 34 | 650×500×135 |

1 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS **NEW** Nuevo modelo

Ajuste automático interno
Ajuste de la precisión mediante pesa de ajuste interna accionada por motor

Programa de ajuste CAL
Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa

EasyTouch
Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta

Memoria
Espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de pesaje, datos del artículo, PLU etc.

Memoria fiscal
Archivado electrónico seguro de los resultados de la balanza, de conformidad con la norma 2014/31/EG

KERN Universal Port (KUP)
permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WIFI, Analógico, Ethernet, etc. para el intercambio de datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación

Interfaz de datos RS-232
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red

Interfaz de datos RS-485
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro periférico. Adecuado para la transmisión de datos a grandes distancias. Red con topología de bus posible

Interfaz de datos USB
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro periférico

Interfaz de datos Bluetooth*
Para la transferencia de datos de la balanza a una impresora, ordenador u otros periféricos

Interfaz de datos WIFI
Para la transferencia de datos de la balanza a una impresora, ordenador u otros periféricos

Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales)
Para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.

Interfaz analógica
para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesamiento de los valores de medición analógicos

Interfaz de segundas balanzas
Para la conexión de una segunda balanza

Interfaz de red
Para la conexión de la balanza a una red Ethernet

KERN Communication Protocol (KCP)
el protocolo de comunicación de KERN es un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores industriales y otros sistemas digitales

Protocolo GLP/ISO interno
La balanza emite el valor del peso, la fecha y la hora, independientemente de la impresora conectada

Protocolo GLP/ISO printer
Con valor de pesaje, fecha y hora. Solo con impresoras KERN

Cuentapiezas
Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de unidad a peso

Nivel de fórmula A
Los valores de peso de los ingredientes utilizados en la mezcla de una fórmula se pueden ir sumando e se puede imprimir dicha suma de peso total de una fórmula

Nivel de fórmula B
Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla

Nivel de suma A
Los valores de peso de mercancías de pesaje similar se pueden ir sumando e se puede imprimir dicha suma

Determinación del porcentaje
Determinación de la desviación en % del valor teórico (100%)

Unidades de pesaje
Intercambiable, p. ejemplo: unidades no métricas. Véase en internet

Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing)
El valor límite superior e inferior son programables, por ej. en la clasificación y división en porciones. La operación va acompañada de una señal acústica u óptica, ver el modelo correspondiente

Función Hold (retención)
(Programa de pesaje para animales)
En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un promedio

Protección antipolvo y salpicaduras IPxx
En el pictograma se indica el tipo de protección. Véase el diccionario

Pesajes inferiores
Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza

Alimentación con baterías
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de pila se indica en cada aparato

Alimentación con acumulador interno
Juego de acumulador recargable

Fuente de alimentación de enchufe universal
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH, GB B) UE, CH, GB, US C) UE, CH, GB, US, AUS

Adaptador de corriente
230 V/50Hz. De serie estándar en EU, CH. Por pedido especial también estándar para otros países (GB, USA, AUS)

Fuente de alimentación integrada
Integrado en la balanza. 230 V/50Hz estándar en EU. Otros estándares como p. ej. GB, AUS, USA a petición

Principio de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento
Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación elástico

Principio de pesaje Sistema de medición de diapazón
Un cuerpo de resonancia se hace oscilar electro-magnéticamente según la carga

Principio de pesaje Compensación de fuerza electromagnética
Bobina en un imán permanente. Para los pesajes más precisos

Principio de pesaje Tecnología Single-Cell
Desarrollo del principio de compensación de fuerzas con la mayor precisión

Evaluación de la conformidad
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la evaluación de la conformidad en días hábiles

Calibración DAKKS de balanzas (DKD)
En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKKS en días hábiles

Calibración de fábrica (ISO)
En el pictograma se indica la duración de la calibración de fábrica en días hábiles

Envío de paquetes
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

Envío de paletas
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

*La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los titulares correspondientes.