



## Hochwertige Präzisionswaage mit komfortablem Grafikdisplay und enormen Wägebereich

### Merkmale

- 1 Komfortables Rezeptieren mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
- Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT

- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für eichpflichtige Anwendungen
- 2 KERN PLJ 2000-3A: Hochwertige Milligramm-Waage mit enormem Wägebereich bis 2100 g – ideal für große Proben oder schwere Taragefäße. Großer Glaswindschutz für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 160×170×225 mm
- A Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum ø×H 150×60 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten



### Technische Daten

- Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
  - A ø 110 mm
  - B ø 160 mm, groß abgebildet
  - C B×T 200×175 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

### Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN PLJ-A01S05
- 3 Haken für Unterflurwägungen, KERN PLJ-A02
- Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen bei Modellen mit [d] = 0,001 g, KERN ALT-A02
- Mindesteinwaage, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAKKS-Kalibrierschein, KERN 969-103
- Geräte-Qualifizierung: Normkonformes Qualifizierungskonzept mit Installations- und Funktions-Qualifizierung (IQ, OQ), Details siehe Seite 232

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesebarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Gesamt-abmessungen B×T×H mm	Nettogewicht kg	Wägeplatte	Optionen	
								DAKKS-Kalibrierschein	
KERN								DAKKS KERN	
Modelle mit externer Justierung									
PLS 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,004	210×340×160	3,2	A	963-127	
PLS 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	4,8	A	963-103	
PLS 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	4,8	A	963-103	
PLS 4200-2F	4200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	3,2	B	963-127	
PLS 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,03	210×340×120	4,8	B	963-104	
PLS 8000-2A	8200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	4,8	B	963-104	
PLS 20000-1F	20000	0,1	0,1	± 0,4	210×340×120	3,2	C	963-128	
Modelle mit interner Justierung									
PLJ 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-127	
PLJ 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	5,0	A	963-103	
PLJ 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-103	
PLJ 2000-3A	2100	0,001	0,002	± 0,004	210×340×330	7	A	963-103	
PLJ 4200-2F	4200	0,01	0,02	± 0,04	210×340×120	5,0	B	963-127	
PLJ 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,05	210×340×120	5,0	B	963-104	