



SAUTER 281



SAUTER 285



## Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg

### Caractéristiques

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle grammes/kilogrammes : affichage des résultats de mesure en g/kg en lieu de N
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option, voir *accessoires*
- Aiguille témoin et poignée : de série chez tous les modèles de la série SAUTER 285
- La barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal

- Suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360° sur les modèles avec  $[\text{Max}] \leq 1 \text{ kg}$
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

### Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure :  $\pm 0,3 \%$  du  $[\text{Max}]$
- Plage de tare : 20 % du  $[\text{Max}]$

### Accessoires

- **1** Jeu de compression, convient aux modèles avec plage de mesure  $< 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$ , SAUTER 281-890
- **2** Jeu de compression, convient aux modèles avec plage de mesure  $\geq 5 \text{ kg}/50 \text{ N}$ , SAUTER 285-890
- **3** Clip, convient aux modèles avec plage de mesure  $\leq 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$ , SAUTER 281-151-002
- **4** Aiguille témoin pour balance à ressort, convient aux modèles avec plage de mesure  $< 2,5 \text{ kg}/25 \text{ N}$ , SAUTER 281-051-001
- Aiguille témoin pour balance à ressort, convient aux modèles avec plage de mesure  $\geq 5 \text{ kg}/50 \text{ N}$ , SAUTER 285-897



Modèle	Portée [Max]	Division [d]	Support de charge	Dimensions			Option
				Lmin	Lmax	Ø	Certificat d'étalonnage usine
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
281-101	10	0,1	Pince	220	300	12	961-100
281-151	30	0,25	Pince	220	300	12	961-100
281-201	60	0,5	Pince	220	300	12	961-100
281-301	100	1	Pince	220	300	12	961-100
281-401	300	2	Pince	225	325	12	961-100
281-451	600	5	Pince	225	325	12	961-100
281-601	1000	10	Pince	225	325	12	961-100
281-752	2500	20	Crochet	225	325	12	961-100
285-052	5000	50	Crochet	370	510	32	961-100
285-102	10000	100	Crochet	370	510	32	961-101
285-202	20000	200	Crochet	370	510	32	961-101
285-352	35000	500	Crochet	370	460	32	961-101
285-502	50000	500	Crochet	370	460	32	961-101