



CP P2



CP P8



10 – 50 kg



10 – 50 kg

CP P2 · CP P8

Célula de pesaje “single-point” de aluminio

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (según EN 60529)
- Aleación de aluminio anodizado
- Adecuado para balanza de peso precio etc.
- Dimensiones máximos de la plataforma de CP P2, 100 – 300 kg: 400×400 mm
CP P2, 400 – 500 kg: 450×450 mm
CP P8, 50 – 600 kg: 600×600 mm
- CP P2: Conexión de 4 conductores
- CP P8: Conexión de 6 conductores
- Valor nominal: 2 mV/V
- longitud de cable
CP P2: 2 m
CP P8: 3 m
- Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda

CP P7

Célula de pesaje single-point de acero inoxidable

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529)
- Acero inoxidable
- Área de aplicación: Mediciones de masa y de fuerza de compresión en condiciones ambientales duras
- Adecuado para balanza de peso precio etc.
- Dimensiones máximos de la plataforma de: 400×400 mm
- Conexión de 6 conductores
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable: 1 m
- Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo demanda

CP P9

Célula de pesaje “single-point” de acero inoxidable

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP68/ IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
- Acero inoxidable
- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Apto para balanzas de plataforma, Checkweigher (control de peso)
- Dimensiones máximos de la plataforma de 10 – 50 kg: 400×400 mm
100 – 400 kg: 800×800 mm
- 10 – 50 kg: Conexión de 4 conductores
- 100 – 400 kg: Conexión de 6 conductores
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable: 3 m
- Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda

ESTÁNDAR	OPCIÓN
IP 65 1 DAY	DAKkS ISO +3 DAYS +4 DAYS

ESTÁNDAR	OPCIÓN
IP 67 1 DAY	DAKkS ISO +3 DAYS +4 DAYS

ESTÁNDAR	OPCIÓN
IP 68 IP 69K M 1 DAY	DAKkS ISO +3 DAYS +4 DAYS

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CP 10-3P9*	10
CP 20-3P9*	20
CP 50-3P9*	50
CP 100-3P9*	100
CP 300-3P9*	300
CP 400-3P9*	400

■ * HASTA FIN de EXISTENCIAS

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu