




CP P2



CP P8



10 – 50 kg



10 – 50 kg

CP P2 · CP P8

Capteur de pesage Single-Point en aluminium

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
- Alliage d'aluminium anodisé
- Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table etc.
- Dimensions maximales de la plateforme
CP P2, 100 – 300 kg: 400×400 mm
CP P2, 400 – 500 kg: 450×450 mm
CP P8, 50 – 600 kg: 600×600 mm
- CP P2: Raccordement 4 files
- CP P8: Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble
CP P2: 2 m
CP P8: 3 m
- Remarque : modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande

CP P7

Capteur de pesage Single-Point en inox

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529)
- Inoxidable
- Domaine d'application : mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances avec calculateur de prix, aux balances de table etc.
- Dimensions maximales de la plateforme: 400×400 mm
- Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 1 m
- Remarque : modèle conforme à OIML R60 C4 sur demande

CP P9

Capteur de pesage Single-Point en inox

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68/IP69K (selon EN 60529), soudure hermétique
- Inox
- Domaine d'application : Mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances plates-formes, aux balances de contrôle
- Dimensions maximales de la plateforme
10 – 50 kg: 400×400 mm
100 – 400 kg: 800×800 mm
- 10 – 50 kg: Raccordement 4 files
- 100 – 400 kg: Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 3 m
- Remarque : modèle conforme à OIML R60 C4 ou C5 sur demande



Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150

Modèle	Charge nominale
SAUTER	kg
CP 10-3P9*	10
CP 20-3P9*	20
CP 50-3P9*	50
CP 100-3P9*	100
CP 300-3P9*	300
CP 400-3P9*	400

■ * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que des nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu