




CP P2



CP P8



10 – 50 kg



10 – 50 kg

CP P2 · CP P8

Cella di carico Single Point in alluminio

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (secondo EN 60529)
- Lega di alluminio anodizzato
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma
CP P2, 100 – 300 kg: 400×400 mm
CP P2, 400 – 500 kg: 450×450 mm
CP P8, 50 – 600 kg: 600×600 mm
- CP P2: Attacco a 4 conduttori
- CP P8: Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo
CP P2: 2 m
CP P8: 3 m
- Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 o C5 su richiesta

CP P7

Cella di carico Single Point in acciaio inox

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (secondo EN 60529)
- Acciaio inossidabile
- Impiego: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo ecc.
- Dimensioni massime della piattaforma: 400×400 mm
- Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 1 m
- Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta

CP P9

Cella di carico Single Point in acciaio antiruggine

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP68/IP69K (secondo EN 60529), ermeticamente saldato
- Acciaio inossidabile
- Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
- Adatto per bilance a piattaforma, checkweigher
- Dimensioni massime della piattaforma
10 – 50 kg: 400×400 mm
100 – 400 kg: 800×800 mm
- 10 – 50 kg: Attacco a 4 conduttori
- 100 – 400 kg: Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 3 m
- Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 o C5 su richiesta

DI SERIE	SU RICHIESTA
IP 65 1 DAY	DAkkS +3 DAYS ISO +4 DAYS

DI SERIE	SU RICHIESTA
IP 67 1 DAY	DAkkS +3 DAYS ISO +4 DAYS

DI SERIE	SU RICHIESTA
IP 68 IP 69K M 1 DAY	DAkkS +3 DAYS ISO +4 DAYS

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 100-3P2	100
CP 150-3P2	150
CP 200-3P2	200
CP 300-3P2	300
CP 400-3P2	400
CP 500-3P2	500
CP 50-3P8	50
CP 100-3P8	100
CP 150-3P8	150
CP 200-3P8	200
CP 250-3P8	250
CP 300-3P8	300
CP 500-3P8	500
CP 600-3P8	600

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 30-3P7	30
CP 50-3P7	50
CP 75-3P7	75
CP 100-3P7	100
CP 150-3P7	150

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CP 10-3P9*	10
CP 20-3P9*	20
CP 50-3P9*	50
CP 100-3P9*	100
CP 300-3P9*	300
CP 400-3P9*	400

■ * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu