



SAUTER CW

SAUTER CW KFB



Jeu de construction de balance avec homologation de type pour la construction individuelle de balances au sol – convient à une utilisation industrielle intensive dans des conditions ambiantes humides

Caractéristiques

- Solutions de pesage, par exemple pour l'industrie, la construction automobile et l'agriculture, afin de répondre à de multiples exigences en matière de dimensions, de matériaux, de périphériques combinables, etc. Particulièrement adapté, entre autres, à la construction de balances à plate-forme, à trémie et à silo ainsi que de balances encastrées dans le sol. Domaine d'application : Mesures de masse et de force de compression dans des conditions environnementales difficiles

- Détails des capteurs:
 - Précision selon OIML R60 C3
 - Conformité CE et RoHS
 - **1** Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529)
 - Acier nickelé
 - Valeur nominale des caractéristiques : 3 mV/V
 - Raccordement 4 files
- Boîte de jonction SAUTER CJ P4PG:
 - Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
 - **2** Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Conseil : utilisez le SAUTER CW en combinaison avec un de nos appareils d'analyse, par exemple KFS-TM, YKV, CE HS (voir www.kern-sohn.com)

Accessoires

- Assemblage des composants, 50 kg - 350 kg, KERN 965-412
- Assemblage des composants, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413
- Assemblage des composants, 2900 kg - 6000 kg, KERN 965-415

Remarque : Pour les solutions spéciales personnalisées, nous mettons à votre disposition des jeux de construction de balance qui vous permettent de créer une solution sur mesure qui vous convient. Vous pouvez ainsi utiliser différentes tailles de plateformes ou des systèmes de pesée individuels parfaitement adaptés à vos besoins, par exemple dans de grandes installations de production.

DE SÉRIE



Modèle	Charge nominale	Contenu de la livraison	Cellules de pesée	Contenu de la livraison
SAUTER	kg			
CW 300	300	4 × CB 100-3P1		
CW 750	750	4 × CB 250-3P1		- 4 Pieds réglables CE P2012
CW 1500	1500	4 × CT 500-3P2		- 4 Plaques de distance CE P3012
CW 3000	3000	4 × CT 1000-3P2		- 1 Boîte de jonction CJ P4PG
CW 4500	4500	4 × CT 1500-3P1		
CW 7500	7500	4 × CT 2500-3P1		- 4 Pieds réglables CE P2018
CW 9000	9000	4 × CT 3000-3P2		- 4 Plaques de distance CE P3015
CW 15000	15000	4 × CT 5000-3P1		- 1 Boîte de jonction CJ P4PG
CW 300KFB	300	4 × CB 100-3P1		- 1 Afficheur KFB-TM
CW 750KFB	750	4 × CB 250-3P1		- 4 Pieds réglables CE P2012
CW 1500KFB	1500	4 × CT 500-3P2		- 4 Plaques de distance CE P3012
CW 3000KFB	3000	4 × CT 1000-3P2		- 1 Boîte de jonction CJ P4PG
CW 4500KFB	4500	4 × CT 1500-3P1		
CW 7500KFB	7500	4 × CT 2500-3P1		- 1 Afficheur KFB-TM
CW 9000KFB	9000	4 × CT 3000-3P2		- 4 Pieds réglables CE P2018
CW 15000KFB	15000	4 × CT 5000-3P1		- 4 Plaques de distance CE P3015
				- 1 Boîte de jonction CJ P4PG